



Version: 151/2022-02-24



Fiches produit & sécurité



Version: 151/2022-02-24



Déscription

ICS Liquide de refroidissement BS 6580 premixed -38°C est un liquide de refroidissement classique à base de monoéthylèneglycol auquel des additifs ont été ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes:

- excellente protection de tous les métaux qui se trouvent dans le système de refroidissement des moteurs modernes.
- neutralité sur les joints et coudes.
- excellente protection des têtes de cylindre en aluminium.

Application

Ce liquide de refroidissement peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs diesel et essence. Avant l'emploi, ce liquide de refroidissement s'emploie non dilué et protège jusqu'à -38°C. Consultez toujours le manuel du fabricant du véhicule pour le type de liquide de refroidissement recommandé!

Conforme aux normes de

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034



Version: 151/2022-02-24



Emballages disponibles

Code du produit	Contenu	Unité	Conditionnement	Palettisation
KV020020	20 L	bidon	1 x 20 L	28 x 20 L
KV020060	60 L	fût à bonde PEHD naturel	1 x 60 L	12 x 60 L
KV020205	205 L	fût	1 x 205 L	2 x 205 L
KV021000	1000 L	cuve ibc	1 x 1000 L	1 x 1000 L