



Versie: 152/2022-06-17



Product- & veiligheidsbladen



Omschrijving

ICS Koelvloeistof BS 6580 premixed -26°C is gebaseerd op mono-ethyleenglycol, waaraan speciale organische additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen.
- neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen.
- een zeer goede weerstand tegen schuimvorming.
- uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen.

Toepassing

Deze koelvloeistof is het hele jaar door inzetbaar in motoren van diesel- en benzinevoertuigen. De koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft een beveiliging tot -26°C. Raadpleeg steeds voor gebruik de handleiding van de fabrikant voor het aanbevolen type koelvloeistof!

Voldoet aan de eisen van

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034



Versie: 152/2022-06-17



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
KV030020	20 L	can	1 x 20 L	28 x 20 L
KV030060	60 L	vat pe naturel	1 x 60 L	12 x 60 L
KV030205	205 L	vat	1 x 205 L	2 x 205 L
KV031000	1000 L	ibc-bulk container	1 x 1000 L	1 x 1000 L