



Fontaine de dégraissage Bio-Kleen 60

Version: 209/2022-04-27



Fiches produit & sécurité



Fontaine de dégraissage Bio-Kleen 60

Version: 209/2022-04-27



Déscription

Le **ICS Fontaine de dégraissage Bio-Kleen 60** est une fontaine de dégraissage biologique, spécialement développé et construit pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces **moyennes** et **lourdes** avec une pinceau à alimentation centrale.

Grâce à la composition **unique** de notre dégraissant, une réchauffement est superflue. Comma ça vous pouvez gagner du temp en de l'énergie.

Ce fontaine de dégraissage:

- est adapté à l'usage de [ICS Dégraisseur spéciale CU BIO](#).
- a un maximum de charge de 150 kg.
- a un hauteur ergonomique.
- est équipé d'un paroi anit-éclaboussures extra haut.



Fontaine de dégraissage Bio-Kleen 60

Version: 209/2022-04-27



Application

Ce fontaine de dégraissage est très convenable pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces **lourdes** et **petites**:

- dans le secteur de la réparation et l'entretien,
- garages,
- industrie,
- ...

Avantages

- absolument pas de risque d'incendie, grâce à l'usage des dégraissants à base d'eau.
- pas de vapeurs nuisibles.
- économisez le temps de travail et les frais d'entreprise, par l'utilisation du dégraisseur à froid - sans préchauffage.
- construction robuste et stable avec une longue durée de fonctionnement.
- construction convivial.

Dimensions

Propriétés

Maximum de charge:	150 kg
Taille de fût:	60 litres
Equipé de:	paroi anti-éclaboussures

Dimensions

Hauteur:	1050 mm
Longueur:	505 mm
Largeur:	715 mm
Surface de travail:	600 x 500 mm
Hauteur de travail:	850 mm

Propriétés électriques

Tension secteur:	230 V
Fréquence:	50 Hz
Puissance de la pompe:	75 W



Fontaine de dégraissage Bio-Kleen 60

Version: 209/2022-04-27



Certificats

- appareil conforme aux normes applicables.
- certifié CE.

Caractéristiques

Opération du fontaine de dégraissage

- la pompe à liquide, avec le commande à main ou du pied (optionnel), faire circuler le liquide de nettoyage à travers d'une pinceau à alimentation centrale.
- le liquide de nettoyage contaminé est automatiquement retourné au fût où le liquide de nettoyage pur et contaminés sont séparés.
- dans le même temps, le liquide de nettoyage pur est aspiré par la pompe.

Implémentation du standard

- l'exécution en acier laque (ral-5015);
- hauteur de travail ergonomique.
- surface de travail renforcer.
- robinet pour modifier le débit du fluide.
- compris: paroi anti-éclaboussures.
- compris: la pompe électrique 220-240 v ~ 50 Hz 75 W.
- compris: pinceau à alimentation centrale avec polis douce.
- compris: les intestins fluides.
- compris: [programme de service et d'entretien](#).



Fontaine de dégraissage Bio-Kleen 60

Version: 209/2022-04-27



Emballages disponibles

Code du produit	Contenu	Unité	Conditionnement	Palettisation
OD010060	1 pièce	/	1 pièce	/