



## Onderdelenreiniger LX 200

Versie: 24/2022-05-19



## Product- & veiligheidsbladen



## Onderdelenreiniger LX 200

Versie: 24/2022-05-19



---

## Omschrijving

Deze **ICS Onderdelenreiniger LX 200** is speciaal ontwikkeld en geconstrueerd voor het manueel reinigen / ontvetten van **grote** en **zware** vervuilde onderdelen.

De afdekkap biedt een extra bescherming voor het werkoppervlak (gesloten) of als extra spatbeveiliging (open).

Deze onderdelenreiniger:

- is geschikt voor reinigingsvloeistoffen in vaten van 60 of 200 liter.
- heeft een maximale draaglast van 250 kg.
- is op ergonomische werkhoogte.
- is uitgerust met afdekkap met spatrand en gasveren.

Bij het inschakelen van de onderdelenreiniger, stroomt de reinigingsvloeistof uit de vloeistofborstel, waarmee u de vervuilde onderdelen reinigt. De vervuilde reinigingsvloeistof loopt terug in het vat en wordt daar afgescheiden van de zuivere vloeistof. Het vuil zet zich af op de bodem van het vat, terwijl de zuivere reinigingsvloeistof uit het vat wordt gepompt naar de vloeistofborstel.



## Onderdelenreiniger LX 200

Versie: 24/2022-05-19



## Toepassing

De **ICS Onderdelenreiniger LX 200** is speciaal ontwikkeld en geconstrueerd voor het manueel reinigen / ontvetten van **grote** en **zware** vervuilde onderdelen met behulp van een vloeistofborstel:

- in de herstelling- en onderhoudssector,
- garages,
- industrie,
- ...

### Voordelen

- energie- en tijdbesparend door het gebruik van koudontvetters (geen verwarming).
- duurzame en stabiele uitvoering met lange levensduur.
- industriële en gebruiksvriendelijke constructie.
- kosten- en milieubesparend door het [ICS Onderhoudsprogramma](#).

## Afmetingen

### Eigenschappen

Maximale draaglast:	<b>250 kg</b>
Vataansluiting:	<b>60 of 200 liter</b>
Uitgerust met:	<b>Afdekkap met spatrand en gasveren</b>

### Elektrische eigenschappen

Netspanning:	<b>230 V</b>
Frequentie:	<b>50 Hz</b>
Pompvermogen:	<b>75 W</b>

### Afmetingen

Hoogte:	<b>1770 mm</b>
Lengte:	<b>685 mm</b>
Breedte:	<b>1150 mm</b>
Werkoppervlak:	<b>985 x 680 mm</b>
Werkhoogte:	<b>850 mm</b>

### Attesten

- apparaat voldoet aan geldende normen.
- apparaat heeft CE-Keurmerk.



## Onderdelenreiniger LX 200

Versie: 24/2022-05-19



---

# Eigenschappen

## Werking van de onderdelenreiniger

- de vloeistofpomp met bediening via een handschakelaar of voetschakelaar (optioneel), doet de reinigingsvloeistof door een vloeistofborstel circuleren.
- de vervuilde reinigingsvloeistof loopt automatisch terug naar het vat waar de zuivere en vervuilde reinigingsvloeistof worden gescheiden.
- tegelijkertijd wordt door de pomp zuivere reinigingsvloeistof aangezogen.

## Standaard uitvoering

- gelakt plaatstaal (kleur: hamerslag grijs).
- ergonomische werkhoogte 850 mm.
- verstevigd werkoppervlak voor een hoog draagvermogen.
- debietkraan.
- afdekkap met spatrand en gasveren voor een nog grotere veiligheid en ideale bescherming voor het werkoppervlak.
- inclusief elektrische vloeistofpomp 220-240V~ 50 Hz 75 W.
- inclusief holle vloeistofborstel met 'ZACHTE' haren.
- inclusief vloeistofdarmen.
- inclusief het [ICS Onderhoudsprogramma](#).



## Onderdelenreiniger LX 200

Versie: 24/2022-05-19



### Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
OD040200	1 stuk	/	1 stuk	/