



AdBlue® tanksysteem 15 mm

Versie: 257/2022-05-04



Product- & veiligheidsbladen



AdBlue® tanksysteem 15 mm

Versie: 257/2022-05-04



Omschrijving

Het tanksysteem is uitermate geschikt voor het tanken van [AdBlue® 200 L vat](#) en [Optispray™ 200 L vat](#) in personenwagens, bestelwagens en landbouwvoertuigen. Het gebruiksvriendelijke tanksysteem is makkelijk te verrijden naar de plaats waar AdBlue® moet bijgevoerd worden.

Het AdBlue® tanksysteem bestaat uit een handige vatenkar en elektrische AdBlue® pomp met een afslagpistool van 15 mm. De elektrische AdBlue® pomp is gemonteerd vooraan op de vatenkar voor uiterst gebruiksgemak.

Specificaties

- de zelf aanzuigende pomp heeft een capaciteit van ca. 7 liter per minuut
- tank nozzle heeft een RVS uitloop van 15 mm
- bij bereiken van het AdBlue® niveau in de tank, stopt de pomp automatisch met vullen
- pomp heeft een zeer laag geluidsniveau

Inclusief

- 3 meter uitgifteslang
- 2 meter aanzuigslang met RVS eindstuk
- automatisch 15 mm afslagpistool met 360° draaiende slangpilaar

Pomp

- Lengte: 700 mm
- Breedte: 300 mm
- Hoogte: 200 mm
- ca. 25 kg

Motor

230 V. Hoogwaardig gefabriceerd met eersteklas materialen en high-tec onderdelen.

Frame

Roestvrij staal met nozzlehouder. Alles diktekanten van het RVS zijn volledig handvriendelijk afgewerkt zonder scherpe kanten.



AdBlue® tanksysteem 15 mm

Versie: 257/2022-05-04



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
ABT01015	1 stuk	/	1 stuk	/