



Hi-Tech lube
Version: 298/2016-11-15



Fiches produit & sécurité



Déscription

- Le lubrifiant pour toutes les matériaux ferreux et non ferreux.
- Idéale pour les matières synthétiques.
- Une pénétration optimale pour les cas les plus difficiles.
- Très grande adhérence sans coller.
- Lubrification entre – 30°C et + 180°C.
- Résiste à l'eau, à la vapeur, à la haute pression et aux produits chimiques.



Hi-Tech lube

Version: 298/2016-11-15



Application

- Pour toutes les chaînes: enchaînement rapides et lents, (chaînes de moto).
- Parfait pour toutes les lubrifications de heavy duty (génie) dans des conditions extrême.
- Protège les câbles contre la gelée et l'usure.
- Le lubrifiant pour l'entretien périodique des voitures et des machines.
- Pour les portes à glissières de monovolume et les camionnettes.
- Les portes arrières des camionnettes.
- Les roues en matière synthétique sur les axes en métaux des tondeuses.
- Les robinets des camions, des silo, etc.



Hi-Tech lube
Version: 298/2016-11-15



Emballages disponibles

Code du produit	Contient	Unité	Conditionnement	Palettisation
AED02500	500 ML	aérosol	6 x 500 ML	1008 x 500 ML