



Hi-Tech lube
Versie: 298/2016-11-15



Product- & veiligheidsbladen



Omschrijving

Directe smering, goede hechting, kleeft niet.

- Een waterafstotend en zuurwerend product met een goede hechting op metalen en kunststoffen.
- Speciaal ontwikkeld voor de smering van metaal / metaal, metaal / kunststof, kunststof / kunststof.
- Dankzij de snelle penetratie kruipt HTL in de kleinste poriën waardoor er na verdamping een duurzame smeefilm ontstaat.
- Heeft een perfecte hechting zonder slierten na te laten.
- Optimale smering tussen -30°C en $+180^{\circ}\text{C}$.
- Bestand tegen hoge drukreiniging, warm - en koud water, stoom, chemische dampen en in een stoffige omgeving.
- Doorstaat perfect de kogeltest tot een belasting van 600 kg.
- Schuifdeuren volumewagens en bestelwagens.



Toepassing

- Kan gebruikt worden op alle soorten kettingen : sneldraaiende, traag draaiende en “O - ring” kettingen.
- Speciaal ontwikkeld voor alle heavy duty smeringen bij extreme omstandigheden.
- Beschermt staalkabels tegen vorst en slijtage.
- Het smeermiddel voor periodiek onderhoud van wagens en machineparken.
- Schuifdeuren volumewagens en bestelwagens.
- Achterdeuren bestelwagens.
- Kunststofwielen op metalen assen van grasmachines.
- Bolkranen, schuifkranen aan tanks, silowagens, enz.



Hi-Tech lube
Versie: 298/2016-11-15



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Aantal - verpakking	Aantal - pallet
AED02500	500 ML	aërosol	6 x 500 ML	1008 x 500 ML