



Fontaine de dégraissage ECO 200

Version: 32/2022-05-19



Fiches produit & sécurité



Fontaine de dégraissage ECO 200

Version: 32/2022-05-19



Déscription

Le **Fontaine de dégraissage ECO 200** est spécialement développé et construit pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces grandes et lourdes avec une pinceau à alimentation centrale.

Ce fontaine de dégraissage:

- est adapté à l'usage des dégraissants dans un fût de 60 ou 200 litres.
- a un maximum de charge de 250 kg.

En allumant la fontaine et en nettoyant les pièces contaminées, le liquide de nettoyage sale est séparé du liquide propre. Les saletés restent au fond du fût et la pompe prend du liquide propre du milieu du fût.

Ce fontaine de dégraissage est très convenable pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces **lourdes** et **grandes**:

- dans le secteur de la réparation et l'entretien,
- garages,
- industrie,
- ...

Avantages

- Economisez le temps de travail et les frais d'entreprise, par l'utilisation du dégraisseur à froid - sans préchauffage.
- construction robuste et stable avec une longue durée de fonctionnement.
- construction convivial.

Propriétés

Maximum de charge:	250 kg
Taille de fût:	60 ou 200 litres

Dimensions

Hauteur:	1000 mm
Longueur:	685 mm
Largeur:	1150 mm
Surface de travail:	985 x 680 mm



Fontaine de dégraissage ECO 200

Version: 32/2022-05-19



Hauteur de travail: **850 mm**

Propriétés électriques

Tension secteur: **230 V**

Fréquence: **50 Hz**

Puissance de la pompe: **75 W**

Certificats

- appareil conforme aux normes applicables.
- certifié CE.

Implémentation du standard

- L'exécution en acier laque (gris martelé);
- compris: la pompe électrique 220-240 v ~ 50 Hz 75 W.
- compris: pinceau à alimentation centrale avec polis douce.
- compris: les intestins fluides.
- compris: [le ICS Programme d'entretien](#).



Fontaine de dégraissage ECO 200

Version: 32/2022-05-19



Emballages disponibles

N° article	Contenu	Unité	Quantité minimale de commande - QMC	Pièces par palette
OD020200	1 pièce	/	1 pièce	/