



Fontaine de dégraissage LX 60

Version: 35/2022-05-19



Fiches produit & sécurité



Fontaine de dégraissage LX 60

Version: 35/2022-05-19



Déscription

Le **ICS Fontaine de dégraissage LX 60** est spécialement développé et construit pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces **moyennes** et **lourdes** avec une pinceau à alimentation centrale.

Ce fontaine de dégraissage:

- est adapté à l'usage des dégraissants dans un fût de 60 litres.
- a un maximum de charge de 250 kg.
- a un hauteur ergonomique.
- est équipé d'un capot à ouverture par vérins à gaz.

En allumant la fontaine et en nettoyant les pièces contaminées, le liquide de nettoyage sale est séparé du liquide propre. Les saletés restent au fond du fût et la pompe prend du liquide propre du milieu du fût.



Fontaine de dégraissage LX 60

Version: 35/2022-05-19



Application

Ce fontaine de dégraissage est très convenable pour le nettoyage / dégraissage manuel des pièces **lourdes** et **petites**:

- dans le secteur de la réparation et l'entretien,
- garages,
- industrie,
- ...

Avantages

- Economisez le temps de travail et les frais d'entreprise, par l'utilisation du dégraisseur à froid - sans préchauffage.
- construction robuste et stable avec une longue durée de fonctionnement.
- construction convivial.

Dimensions

Propriétés

| | |
|--------------------|---|
| Maximum de charge: | 250 kg |
| Taille de fût: | 60 litres |
| Equipé de: | capot à ouverture par vérins à gaz |

Dimensions

| | |
|---------------------|---------------------|
| Hauteur: | 905 mm |
| Longueur: | 505 mm |
| Largeur: | 715 mm |
| Surface de travail: | 605 x 505 mm |
| Hauteur de travail: | 850 mm |

Propriétés électriques

| | |
|------------------------|--------------|
| Tension secteur: | 230 V |
| Fréquence: | 50 Hz |
| Puissance de la pompe: | 75 W |



Fontaine de dégraissage LX 60

Version: 35/2022-05-19



Certificats

- appareil conforme aux normes applicables.
- certifié CE.

Caractéristiques

Implémentation du standard

- l'exécution en acier laque (martelé gris);
- hauteur de travail ergonomique.
- surface de travail renforcer.
- robinet pour modifier le débit du fluide.
- capot à ouverture par vérins à gaz pour une fermeture totale.
- compris: la pompe électrique 220-240 v ~ 50 Hz 75 W.
- compris: pinceau à alimentation centrale avec polis douce.
- compris: les intestins fluides.
- compris: [le ICS Programme d'entretien](#).



Fontaine de dégraissage LX 60

Version: 35/2022-05-19



Emballages disponibles

| N° article | Contenu | Unité | Quantité minimale de commande - QMC | Pièces par palette |
|------------|---------|-------|-------------------------------------|--------------------|
| OD040060 | 1 pièce | / | 1 pièce | / |