



Onderdelenreiniger LX 60

Versie: 35/2022-05-19



Product- & veiligheidsbladen



Onderdelenreiniger LX 60

Versie: 35/2022-05-19



Omschrijving

De **ICS Onderdelenreiniger LX 60** is speciaal ontwikkeld en geconstrueerd voor het manueel reinigen / ontvetten van **middelgrote** en **zware** onderdelen met behulp van een vloeistofborstel.

De afdekkap biedt een extra bescherming voor het werkoppervlak (gesloten) of als extra spatbeveiliging (open).

Deze onderdelenreiniger:

- is geschikt voor reinigingsvloeistoffen in vaten van 60 liter.
- heeft een maximale draaglast van 250 kg.
- is op ergonomische werkhoogte.
- is uitgerust met afdekkap met spatrand en gasveren.

Bij het inschakelen van de onderdelenreiniger, stroomt de reinigingsvloeistof uit de vloeistofborstel, waarmee u de vervuilde onderdelen reinigt. De vervuilde reinigingsvloeistof loopt terug in het vat en wordt daar afgescheiden van de zuivere vloeistof. Het vuil zet zich af op de bodem van het vat, terwijl de zuivere reinigingsvloeistof uit het vat wordt gepompt naar de vloeistofborstel.

Deze onderdelenreiniger is uitermate geschikt voor het manueel reinigen / ontvetten van **middelgrote** en **zware** onderdelen:

- in de herstelling- en onderhoudssector,
- garages,
- industrie,
- ...

Voordelen

- energie- en tijdbesparend door het gebruik van koudontvetters (geen verwarming).
- duurzame en stabiele uitvoering met lange levensduur.
- industriële en gebruiksvriendelijke constructie.
- kosten- en milieubesparend door het [ICS Onderhoudsprogramma](#).

Elektrische eigenschappen

Netspanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Pompvermogen:	75 W

Afmetingen

Hoogte:	905 mm
Lengte:	505 mm



Onderdelenreiniger LX 60

Versie: 35/2022-05-19



Breedte:	715 mm
Werkoppervlak:	605 x 505 mm
Werkhoogte:	850 mm

Attesten

- apparaat voldoet aan geldende normen.
- apparaat heeft CE-Keurmerk.

Standaard uitvoering

- gelakt plaatstaal (kleur: hamerslag grijs).
- inclusief elektrische vloeistofpomp 220-240V~ 50 Hz 75 W.
- inclusief holle vloeistofborsel met 'ZACHTE' haren.
- inclusief vloeistofdarmen.
- inclusief het [ICS Onderhoudsprogramma](#).



Onderdelenreiniger LX 60

Versie: 35/2022-05-19



Toepassing

Deze onderdelenreiniger is uitermate geschikt voor het manueel reinigen / ontvetten van **middelgrote** en **zware** onderdelen:

- in de herstelling- en onderhoudssector,
- garages,
- industrie,
- ...

Voordelen

- energie- en tijdbesparend door het gebruik van koudontvetters (geen verwarming).
- duurzame en stabiele uitvoering met lange levensduur.
- industriële en gebruiksvriendelijke constructie.
- kosten- en milieubesparend door het ICS 100% SERVICE-SYTEEM.

Afmetingen

Eigenschappen

Maximale draaglast:	150 kg
Vataansluiting:	60 liter
Uitgerust met:	Afdekkap met spatrand en gasveren

Elektrische eigenschappen

Netspanning:	230 V
Frequentie:	50 Hz
Pompvermogen:	75 W

Afmetingen

Hoogte:	905 mm
Lengte:	505 mm
Breedte:	715 mm
Werkoppervlak:	605 x 505 mm
Werkhoogte:	850 mm

Attesten

- apparaat voldoet aan geldende normen.
- apparaat heeft CE-Keurmerk.



Onderdelenreiniger LX 60

Versie: 35/2022-05-19



Eigenschappen

Opération du fontaine de dégraissage:

- la pompe à liquide, avec le commande à main ou du pied (optionnel), faire circuler le liquide de nettoyage à travers d'une pinceau à alimentation centrale.
- le liquide de nettoyage contaminé est automatiquement retourné au fût où le liquide de nettoyage pur et contaminés sont séparés.
- dans le même temps, le liquide de nettoyage pur est aspiré par la pompe.

Standaard uitvoering

- gelakt plaatstaal (kleur: ral-5015).
- ergonomische werkhoogte 850 mm.
- verstevigd werkoppervlak voor een hoog draagvermogen.
- debietkraan.
- afdekkap met spatrand en gasveren voor een nog grotere veiligheid en ideale bescherming voor het werkoppervlak.
- inclusief elektrische vloeistofpomp 220-240V~ 50 Hz 75 W.
- inclusief holle vloeistofborsel met 'ZACHTE' haren.
- inclusief vloeistofdarmen.
- inclusief 100% service-systeem.



Onderdelenreiniger LX 60

Versie: 35/2022-05-19



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
OD040060	1 stuk	/	1 stuk	/