



Liquide de refroidissement -26°C BS 6580 premixed 20 L - bidon

Version: 444/2022-06-17



Fiches produit & sécurité



Liquide de refroidissement -26°C BS 6580 premixed 20 L - bidon

Version: 444/2022-06-17



Déscription

ICS Liquide de refroidissement -26°C BS 6580 premixed est un antigel classique à base de monoéthylèneglycol auquel des additifs ont été ajoutés afin d'obtenir les caractéristiques suivantes:

- excellente protection de tous les métaux qui se trouvent dans le système de refroidissement des moteurs modernes.
- neutralité sur les joints et coudes.
- excellente protection des têtes de cylindre en aluminium.

Application

Ce liquide de refroidissement peut être utilisé pendant toute l'année dans les systèmes de refroidissement des moteurs diesel et essence. Avant l'emploi, ce liquide de refroidissement s'emploie non dilué et protège jusqu'à -26°C. Consultez toujours le manuel du fabricant du véhicule pour le type de liquide de refroidissement recommandé!

Conforme aux normes de

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034



Liquide de refroidissement -26°C
BS 6580 premixed 20 L - bidon

Version: 444/2022-06-17



Emballages disponibles

N° article	Contenu	Unité	Quantité minimale de commande - QMC	Pièces par palette
KV030020	20 L	bidon	1 x 20 L	28 x 20 L