



**Koelvloeistof -26°C BS 6580**  
**premixed 205 L - vat**  
Versie: 446/2022-06-17



## **Product- & veiligheidsbladen**



**Koelvloeistof -26°C BS 6580  
premixed 205 L - vat**

Versie: 446/2022-06-17



---

## Omschrijving

**ICS Koelvloeistof -26°C BS 6580 premixed** is gebaseerd op mono-ethyleenglycol, waaraan speciale organische additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen.
- neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen.
- een zeer goede weerstand tegen schuimvorming.
- uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen.

## Toepassing

Deze koelvloeistof is het hele jaar door inzetbaar in motoren van diesel- en benzinevoertuigen. De koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft een beveiliging tot -26°C. Raadpleeg steeds voor gebruik de handleiding van de fabrikant voor het aanbevolen type koelvloeistof!

## Voldoet aan de eisen van

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034



**Koelvloeistof -26°C BS 6580**  
**premixed 205 L - vat**  
Versie: 446/2022-06-17



## Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
KV030205	205 L	vat	1 x 205 L	2 x 205 L