



Koelvloeistof -38°C BS 6580
premixed 205 L - vat
Versie: 449/2022-02-24



Product- & veiligheidsbladen



Koelvloeistof -38°C BS 6580 premixed 205 L - vat

Versie: 449/2022-02-24



Omschrijving

ICS Koelvloeistof -38°C BS 6580 premixed is gebaseerd op mono-ethyleenglycol, waaraan speciale organische additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- een uitstekende bescherming van alle metalen, die in de moderne motor en in het koelsysteem voorkomen.
- neutraal ten opzichte van pakkingen en slangen.
- een zeer goede weerstand tegen schuimvorming.
- uitstekende bescherming van aluminium cilinderkoppen.

Toepassing

Deze koelvloeistof is het hele jaar door inzetbaar in motoren van diesel- en benzinevoertuigen. De koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft een beveiliging tot -38°C. Raadpleeg steeds voor gebruik de handleiding van de fabrikant voor het aanbevolen type koelvloeistof!

Voldoet aan de eisen van

- AFNOR NF R 15-601
- ASTM D4985
- ASTM D3306
- BS 6580
- SAE J1034



Koelvloeistof -38°C BS 6580
premixed 205 L - vat
Versie: 449/2022-02-24



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Aantal stuks per verpakking	Aantal stuks per pallet
KV020205	205 L	vat	1 x 205 L	2 x 205 L