



**Premium longlife liquide de
refroidissement G12+ premixed -
26°C 1000 L - IBC container**

Version: 459/2021-10-26



Fiches produit & sécurité



**Premium longlife liquide de
refroidissement G12+ premixed -
26°C 1000 L - IBC container**

Version: 459/2021-10-26



Déscription

ICS Liquide de refroidissement premium longlife -26°C G12+ premixed est un liquide de refroidissement OAT (Organic Acid Technology) sans silicate de qualité très élevée et a été spécialement développé pour la protection des métaux non-ferreux comme l'aluminium et le magnésium. ICS Premium longlife liquide de refroidissement G12+ -26°C:

- fournit une protection plus durable contre la corrosion qu'un antigel standard, pour que les pièces vulnérables comme les radiateurs, pompes à eau et joints aient une durée de vie plus longue..
- évitent la formation de boues et dépôts dans le radiateur, ce qui garantit un refroidissement optimal, même à long terme.

Application

ICS Premium longlife liquide de refroidissement G12+ -26°C a été spécialement créé pour les moteurs/radiateurs en métaux légers, comme l'aluminium, le magnésium ou leurs alliages. Sans risque pour les systèmes classiques en fonte. Ce liquide de refroidissement s'emploie non dilué et protège jusqu'à -26°C. Consultez toujours le manuel du fabricant du véhicule pour le type de liquide de refroidissement recommandé!

Conforme aux normes de

- Daf 74002
- Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
- GM/Opel 1940 656 / 6277M
- MAN 248 / 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar 74002
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo No. 260
- VW TL 774D G12+ / 774F G12+



**Premium longlife liquide de
refroidissement G12+ premixed -
26°C 1000 L - IBC container**

Version: 459/2021-10-26



Emballages disponibles

Code du produit	Contenu	Unité	Conditionnement	Palettisation
KV061000	1000 L	cuve ibc	1 x 1000 L	1 x 1000 L