



Koelvloeistof premium longlife - 38°C G12+ premixed 20 L - can

Versie: 460/2021-10-25



Product- & veiligheidsbladen



Koelvloeistof premium longlife - -38°C G12+ premixed 20 L - can

Versie: 460/2021-10-25



Omschrijving

ICS Koelvloeistof premium longlife -38°C G12+ premixed is een OAT (Organic Acid Technology) silicaatvrije, lilakleurige koelvloeistof van zeer hoge kwaliteit, speciaal ontwikkeld voor bescherming van non-ferro metalen zoals aluminium en magnesium. Deze technologie maakt dat:

- deze koelvloeistof een veel langere bescherming tegen corrosie dan standaard antivries kwaliteiten, zodat kwetsbare onderdelen als radiator, waterpomp en afdichtingen langer meegaan.
- de vorming van sludge en aanslag in de radiator voorkomen wordt waardoor een optimale koeling gewaarborgd is, ook op de lange termijn.

Toepassing

De ICS Premium longlife koelvloeistof G12+ is specifiek afgestemd op gebruik in motoren/radiatoren die van lichtmetalen als aluminium, magnesium of hun legeringen zijn gemaakt. Kan tevens veilig worden gebruikt in conventionele gietijzeren koelsystemen. De koelvloeistof dient onverdund te worden gebruikt en geeft een beveiliging tot -38°C. Raadpleeg steeds voor gebruik de handleiding van de fabrikant voor het aanbevolen type koelvloeistof!

Voldoet aan de eisen van

- Daf 74002
- Ford ESE-M97B49-A / WSS-M97B44-C / WSS-M97B44-D
- GM/Opel 1940 656 / 6277M
- MAN 248 / 324 SNF
- MB-Approval 325.3
- Paccar 74002
- Renault 41-01-001
- Scania
- Suzuki
- Volvo No. 260
- VW TL 774D G12+ / 774F G12+



**Koelvloeistof premium longlife -
38°C G12+ premixed 20 L - can**

Versie: 460/2021-10-25



Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Aantal stuks per verpakking	Aantal stuks per pallet
KV050020	20 L	can	1 x 20 L	28 x 20 L