



**AdBlue® Dubbelwandige tank  
1350 L**

Versie: 500/2023-04-27



## **Product- & veiligheidsbladen**



## AdBlue® Dubbelwandige tank 1350 L

Versie: 500/2023-04-27



---

### Omschrijving

De dubbelwandige AdBlue® opslagtank in opvangbak is ontworpen voor een veilige opslag en verdeling van AdBlue® en OptiSpray™. De opslagtank is dubbelwandig tegen vervuiling van het product en ter bescherming van het milieu, volledig afgestemd op alle milieueisen. Het gesloten systeem garandeert steeds de zuiverheid van de geleverde AdBlue®. Door de UV-bestendigheid van de tank kan deze overal geplaatst worden zonder dat de kwaliteit van de AdBlue® aangetast wordt.

#### Standaard uitrusting:

- volledig afsluitbaar door kap met slot
- 127 mm vulopening
- inhoudsmeter met zender en ontvanger
- 230v pomp - 35 L / min inclusief droogloopbeveiliging
- 6 meter AdBlue® afgifteslang
- AdBlue® tankpistool met automatische afslag met 360° draaiende slangpilaar en pistoolhouder

#### Afmetingen:

- Hoogte: 1570 mm
- Diameter: 1372 mm
- Capaciteit: 1309 liter



**AdBlue® Dubbelwandige tank  
1350 L**

Versie: 500/2023-04-27



## Beschikbare verpakkingen

Artikel nr.	Inhoud	Eenheid	Minimale bestelhoeveelheid - MOQ	Aantal stuks per pallet
ABST1350	1 stuk	/	1 stuk	/