

FONTAINE DE DEGRAISSAGE

SOLVANT - LX 60 – LX 200



BROCHURE LX

V.22.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



	LX 60	LX 200
Dimensions(mm)	L 505 x B 715 x H 905	L 685 x B 1150 x H 905
Hauteur travail(mm)	850	
Surface de travail(mm)	605 x 505	985 x 680
Taille de fût	60 litres 60 - 200 litres	
Débit pompe	240 litres/h	
Puissance pompe	80 W	
Fréquence	50 Hz	
Max. de charge	250 kg	250 kg
Matériel	Tôle laquée	
Couleur	Martelé gris	
Tension secteur	230 V	
Équipé	Capot à ouverture par vérins à gaz	

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

En allumant la fontaine et en nettoyant les pièces contaminées, le liquide de nettoyage sale est séparé du liquide propre. Les saletés restent au fond du fût et la pompe prend du liquide propre du milieu du fût.

Y COMPRIS

- Pompe de liquide électrique 80W
- Pinceau avec poils douces
- Intestins fluides
- Installation complète
- Capot à ouverture par vérins à gaz

ACCESSOIRES OPTIONNELS

- Bac de rétention
- Interrupteur à pédale
- Couleur de choix



AVANTAGES

- Hauteur ergonomique
- Nettoyage efficace
- Design industriel avec longue durée de vie



FONTAINE DE DEGRAISSAGE

SOLVANT - LX 60 – LX 200



BROCHURE LX

V.22.1

PROGRAMME D'ENTRETIEN

Avec notre programme d'entretien, nous garantissons un service optimal et un fonctionnement fiable, sûr et durable de votre fontaine de dégraissage pendant la durée de vie entière.

Le programme d'entretien signifie que nous :

- livrons le fût avec le liquide de nettoyage et que nous préparons la fontaine pour que vous puissiez l'utiliser directement.
- remplaçons le liquide de nettoyage aux moments fixes en concertation avec vous.
- faisons un entretien complet avec chaque livraison et qu'on remplace les éléments libres (intestins, pinceau,...) si vous le trouvez nécessaire.
- ne laissons pas les déchets chimiques chez vous, mais nous les prenons avec à chaque entretien, sans frais supplémentaires.

Ce programme de maintenance est également offert sous forme de contrat. Comme ça tous se passe encore plus facile et fluide pour vous. En prenant un contrat on choisit l'intervalle idéal pour vos entretiens. On vous offre des réductions supplémentaires sur l'achat éventuel d'une fontaine et aussi sur le liquide de nettoyage/dégraissant.

ENVIRONNEMENT/ADMINISTRATION

Comme transporteur des déchets approuvé et enregistré à l'OVAM, nous prenons l'administration environnemental pour notre compte. Le liquide de nettoyage contaminé est pris pour traitement avec chaque entretien. Nous vous fournissons les certificats nécessaires pour la déclaration environnementale comme preuve du traitement du liquide contaminé.

LIQUIDES DE NETTOYAGE

	ICS Dégraissant spéciale CU BK	ICS Dégraissant spéciale CU CAR511-G	ICS Dégraissant spéciale CU H100	ICS Dégraissant spéciale CU EM
Puissance	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★
Évaporation vite	●			
Évaporation lente		●	●	●
Émulsionnable				●
Sans residu	●			
Sans odeur			●	
Odeur doux		●		●
Odeur caractéristique	●			
Anti-corrosion	●	●	●	●
Fût 60L	OD310060	OD330060	OD340060	OD350060
Fût à bonde 200L	OD310200	OD330200	OD340200	OD350200

ICS CLEANERS

Bietenweg 16 - IZ Oost-Leeuwerik Z3
B-3300 TIRLEMONT

T: +32 (0)11 31 62 60

e-mail:

info@ics-cleaners.be

site internet:

www.ics-cleaners.be

